

ACTIVA SELLER 30A

/ Alimentación de corriente profesional en la sala de exposiciones



/ La respuesta a las baterías de vehículo descargadas en la sala de exposiciones durante la presentación de vehículos se llama Activa Seller. El software desarrollado específicamente para tal fin evita los ciclos de carga y descarga, lo que cuida la batería para motores de arranque. Con 30 amperios se garantiza una alimentación de corriente fiable durante la presentación de vehículos y en el momento de la entrega del coche nuevo al cliente. El tamaño compacto y el manejo muy sencillo proporcionan una aplicación sin ningún tipo de problemas.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

/ Para la carga y la compensación de carga de todas las baterías de plomo para motores de arranque (ácido de plomo, plomo y calcio, Ca/Ca, plomo y plata, gel, sin mantenimiento, EFB, MF, híbrido), así como para la alimentación de corriente del vehículo.

/ Alimentación de corriente basada en la Active Inverter Technology. El software desarrollado específicamente aúna las ventajas de una curva característica IUoU con las del modo de alimentación de corriente externa para que la batería sea tratada con el máximo cuidado posible. Esta tecnología evita los ciclos de carga y descarga en una batería para motores de arranque, por lo que mantiene la capacidad de batería.

/ Seguridad absoluta para el vehículo, el sistema electrónico de a bordo y la batería a través de la resistencia a la electrónica, protección contra cortocircuitos, protección electrónica contra polaridad invertida, desconexión de seguridad y protección contra sobrecargas térmicas.

/ Forma constructiva compacta para guardar el cargador fuera de la vista debajo del coche o en el habitáculo del motor.

/ Forma constructiva sin ventilador para evitar los molestos ruidos de ventilador en la sala de exposición

durante la alimentación de corriente y la carga de batería.

/ Cables de carga y red enchufables. Los cables pueden pasarse por las aperturas más pequeñas hacia el habitáculo del motor o desde el maletero hacia la batería o el Activa Seller.

/ La protección de cantos proporciona al equipo una protección contra desplazamientos accidentales y evita de este modo daños de la pintura y abollamientos de los vehículos de exposición.

/ La construcción especial de la caja permite el empleo de un sistema de bloqueo en T (por ejemplo, cerradura Kensington) y ofrece así una óptima protección frente a robos.

/ Manejo sencillo a través del Plug & Charge.

/ Eficacia energética gracias a su rendimiento del 96%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

/ Presentación de vehículos en la sala de exposiciones y con motivo de las presentaciones de coches, entregas de vehículos a los clientes para turismos, motos, caravanas y máquinas agrícolas.



DATOS TÉCNICOS ACTIVA SELLER

Corriente de carga	30 A
Tensión de batería	12 V
Tensión de red +/- 15%	230 V (50/60Hz)
Curva característica de carga	Fase IUoU para alimentación de corriente / fase para servicio de compensación
Tipo de protección	IP 40
Dimensiones (longitud x anchura x altura)	270 x 168 x 100 mm
Peso	2,4 kg
Certificación	CE
Fusible de red	16 A
Clase de emisión CEM	B

Facilitamos información sobre las opciones bajo demanda.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.

/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

v03 Jul 2014 ES

Fronius International GmbH
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Austria
 Teléfono +43 7242 241-0
 Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com